295 296 297 298 299 300

Automatic Block

El.=4-3/4" Sp.360' #68 2°00' I=51°02'30"

El.=2-1/2" Sp.200' #69 1°00' I=6°00'

El.=3-1/2" Sp.300' #70 2°00'03" I=33°54'

SQ El.=4-1/4" Sp.325 #71 2°10' I=16°40'

RS #72 3°01' I=68°38' El.=5-1/4" Sp.=351'

RS

LAMPASAS CO. MILLS CO

50 #73 2°00' I=49°16' El.=3-1/2" Sp.=230'

← To Temple

To Sweetwater →

0.82 1496.97 | 0.0 1496.97 | 1.25 | 0.97 1481.94 | 0.0 1481.94 | 1.09 1506.65 | 1.25 1483.13 | 0.55 1477.64 | 1.25 1506.29 | 1.25 1446.90 | 1.25 1472.54 | 1.25 1445.16 | 0.91 1485.65 | 0.0

Sig. 2952

Br. 295.1, Dbl. 36'x36' C.I.P.

F.M. 2942 Gr. Xing. - Fish. Sigs. (24 606 L)

Br. 295.7, 12'x6'x38' Std. Arc.

Br. 296.0, 8'x8'x25' C.Bx.

Priv. Rd. Xing U.P. (24 607 T)

Sig. 2962

Sig. 2961

Br. 297.2, 42" D.F.T.

Sims Cr.

Pub. Rd. Gr. Xing. (24 608 A)

Sig. 2981

Antelope Cr.

Br. 298.4, 3-120"x70' Str. Pl. P. C. Hd. Wells

Br. 298.7, 24'x24' C.I.P.

Br. 298.9, 24'x24' C.I.P. Sig. 2982

Br. 299.1, 3'x4'x6.5' Std. Bx. 48"x4' Cor. P. Extr.

Br. 299.3, 3'x4'x26' Std. Bx.

Br. 299.5, 2'x2'x28' Tr-T. Bx.

Br. 299.6, Dbl. 3'x4'x52' Std. Bx.

Br. 299.9, 2'x2'x39' Std. Bx. Sig. 2992

S.St. Sig 2991

(24 609 G) Pr. Rd. Gr. Xing

| | | |